

MINI SPLITS AIRES ACONDICIONADOS

Primo



FICHA
TÉCNICA

Capacidad (BTU/h)	Código	Componente
12 000	618318	Evaporador
	618319	Condensador
12 000	618322	Evaporador
	618323	Condensador
18 000	618324	Evaporador
	618325	Condensador
24 000	618328	Evaporador
	618329	Condensador



Solo frío



Pantalla digital



5 Opciones
de ventilación



Control
remoto



Modo turbo
de respuesta
rápida



Ambiente
silencioso



Modo
inteligente
de descanso



Filtro para
polvo y
mal olor



Función
antihumedad

FRÍO

NOM

Capacidad (BTU/h)	12 000	12 000	18 000	24 000
Eficiencia energética (REE)	2.72	2.72	2.72	2.72
Refrigerante	R22	R22	R22	R22
Cantidad refrigerante (g)	630	830	830	1 550
Presión máxima de succión (MPa)	1,2	1,2	1,2	1,2
Presión máxima de descarga (MPa)	2,8	2,8	2,8	2,8
Código IP (solo condensador)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tensión nominal (V~)	115	220	220	220
Frecuencia nominal (Hz)	60	60	60	60
Corriente (A)	10	6	8	10
Consumo de energía en operación (W)	1 069	1 069	1 705	2 280

EVAPORADOR

CÓDIGO	618318	618322	618324	618328
Peso bruto (kg)	10	10	14	17
Peso neto (kg)	8	8	11	14
Dimensiones (mm)	770 x 240 x 180	770 x 240 x 180	900 x 280 x 202	1 033 x 313 x 202
Dimensiones empaque (mm)	855 x 305 x 255	855 x 305 x 255	985 x 365 x 298	1 103 x 400 x 300

CONDENSADOR

CÓDIGO	618319	618323	618325	618329
Peso bruto (kg)	31	31	49	56
Peso neto (kg)	28	28	45	52
Dimensiones (mm)	700 x 552 x 256	700 x 552 x 256	820 x 605 x 300	800 x 605 x 300
Dimensiones empaque (mm)	803 x 590 x 361	803 x 590 x 361	950 x 640 x 426	950 x 640 x 426

El equipo lo integra el evaporador y condensador

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.

Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jcotitlán, Estado de México, C.P. 50734



ASISTENCIA Y SERVICIO TÉCNICO
01 800 848 8500
ayst@iusa.com.mx

VENTAS
01 800 900 4872
www.iusa.mx